

Số: 3144/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 23 tháng 08 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai
công trình hồ chứa nước Thuận Ninh năm 2023**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2021;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Căn cứ Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 30/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh;

Căn cứ Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình hồ chứa nước Thuận Ninh - huyện Tây Sơn năm 2023;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 288/TTr-SNN ngày 10/8/2023 và Báo cáo kết quả thẩm định số 236/BC-SNN ngày 09/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án ứng phó thiên tai công trình hồ chứa nước Thuận Ninh năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND thị xã An Nhơn;
- UBND huyện Tuy Phước;
- VPTT PCTT tỉnh;
- Lưu: VT, K10, K19

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

PHƯƠNG ÁN

Ứng phó thiên tai công trình hồ chứa nước Thuận Ninh năm 2023
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND tỉnh)

1. Mục đích Phương án

Phương án ứng phó thiên tai nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; kịp thời di dời, sơ tán dân ở khu vực xung yếu, có nguy cơ cao ảnh hưởng của thiên tai đến nơi tạm cư an toàn, nhất là đối với các đối tượng dễ bị tổn thương. Bảo vệ an toàn tuyệt đối cho công trình, bảo vệ sản xuất và môi trường sinh thái.

2. Nhiệm vụ công trình

Hồ chứa nước Thuận Ninh có nhiệm vụ phục vụ tưới cho hơn 2.000 ha lúa và cải tạo môi sinh, môi trường cho huyện Tây Sơn và Phù Cát, tỉnh Bình Định.

3. Quy định vận hành điều tiết trong thời gian mưa lũ để đảm bảo an toàn công trình

3.1. Nhiệm vụ trong mùa mưa lũ

- Trong vận hành điều tiết mùa lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình thực hiện đúng theo quy định tại Điều 6, 7, 8, 10, 12 và 15 của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh trong mùa mưa lũ hàng năm đã được Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt tại Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 30/7/2018 (sau đây gọi tắt là Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh).

- Trong thời gian mưa lũ nhất là khi mực nước hồ lên cao, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình tổ chức thực hiện kiểm tra thường xuyên thân đập, cống lấy nước, tràn thoát lũ xử lý kịp thời các sự cố xảy ra, phân công trực, quan trắc công trình và báo cáo cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn cấp trên theo đúng quy định.

- Trong thời gian mưa lũ, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia qua sóng phát thanh - truyền hình. Tính toán dự báo lưu lượng nước đến, dự báo các tình huống bất lợi nhất có khả năng xảy ra cho công trình trên cơ sở đó giúp cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm

kiểm cứu nạn công trình có quyết định cụ thể việc xử lý ứng cứu cho từng trường hợp.

- Báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh về tình hình điều tiết lũ của công trình để chỉ đạo, đồng thời thông báo cho chính quyền và nhân dân vùng hạ du biết để chủ động đối phó.

3.2. Vận hành giảm lũ cho hạ du

- Mức nước tương ứng với các cấp báo động lũ:

Sông	Trạm thủy văn	Báo động I (m)	Báo động II (m)	Báo động III (m)
Kôn	Thanh Hòa	6,00	7,00	8,00

- Mức nước cao nhất trước lũ của hồ:

Thời gian	Từ ngày 01/9 đến ngày 30/9	Từ ngày 01/10 đến ngày 31/10	Từ ngày 01/11 đến ngày 15/12
Mức nước hồ (m)	63,00	65,00	67,00

- Mức nước thấp nhất đón lũ của hồ:

Thời gian	Từ ngày 01/9 đến ngày 30/9	Từ ngày 01/10 đến ngày 31/10	Từ ngày 01/11 đến ngày 15/12
Mức nước hồ (m)	63,00		65,50

- Vận hành hạ mức nước hồ để đón lũ: Khi Tổng cục Khí tượng Thủy văn dự báo có bão khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới gần bờ hoặc có các hình thể thời tiết khác có khả năng gây mưa, lũ mà trong vòng 24 đến 48 giờ tới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương trên lưu vực sông Kôn hoặc xuất hiện lũ trên lưu vực sông Kôn, Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh quyết định vận hành hồ như sau:

+ Trường hợp mức nước hồ lớn hơn mức nước đón lũ thấp nhất:

Khi mức nước Trạm thủy văn Thanh Hòa đang trên cao trình 7,00 m (mức báo động II) và dưới cao trình 7,50 m, vận hành điều tiết với lưu lượng xả tương đương lưu lượng đến hồ để duy trì mức nước hiện tại của hồ.

Khi mức nước Trạm thủy văn Thanh Hòa đang dưới cao trình 7,00 m (mức báo động II) vận hành điều tiết với lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng đến hồ nhưng không thấp hơn mức nước thấp nhất đón lũ của hồ. Trong quá trình vận hành, nếu mức nước tại Trạm thủy văn Thanh Hòa vượt cao trình 7,00 m (mức báo động II) và dưới cao trình 7,50 m, vận hành với lưu lượng xả tương đương với lưu lượng đến hồ để duy trì mức nước hiện tại của hồ.

+ Trường hợp mực nước hồ nhỏ hơn mực nước đón lũ thấp nhất, chủ hồ được phép vận hành điều tiết mực nước, nhưng phải đảm bảo mực nước hồ không vượt mực nước thấp nhất đón lũ.

+ Trong quá trình vận hành theo quy định tại 02 trường hợp nêu trên, căn cứ bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nếu các hình thế thời tiết có khả năng gây mưa, lũ không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương trên lưu vực sông Kôn, vận hành điều tiết đưa dần mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ.

- Vận hành giảm lũ cho hạ du:

+ Khi mực nước tại Trạm thủy văn Thạnh Hòa vượt cao trình 7,50 m, Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh quyết định vận hành hồ với lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng đến hồ nhằm giảm lũ cho hạ du nhưng phải bảo đảm không vượt cao trình mực nước dâng bình thường (MNDBT 68,00 m).

+ Khi mực nước hồ đạt đến mực nước dâng bình thường (MNDBT 68,00 m), vận hành điều tiết hồ với lưu lượng xả tương đương lưu lượng đến hồ; đồng thời, sẵn sàng chuyển sang chế độ vận hành đảm bảo an toàn công trình theo Quy trình vận hành của hồ được cấp có thẩm quyền ban hành và phải báo cáo ngay tới Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh.

- Vận hành đưa mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ:

+ Khi mực nước tại Trạm thủy văn Thạnh Hòa xuống dưới cao trình 7,00 m (mức báo động II), Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh quyết định việc vận hành điều tiết với lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng đến hồ để đưa dần về mực nước cao nhất trước lũ theo quy định.

+ Trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại Trạm thủy văn Thạnh Hòa đạt cao trình 7,00 m (mức báo động II), vận hành điều tiết để duy trì mực nước hiện tại của hồ.

- Trong tình huống bất thường, Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh quyết định vận hành hồ.

- Căn cứ vào tình hình mưa, lũ Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định lập kế hoạch tích nước hồ và báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT biết để chỉ đạo.

3.3. Chế độ quan trắc và báo cáo

a) Chế độ quan trắc:

- Trong điều kiện thời tiết bình thường, thực hiện việc quan trắc, dự báo theo *Điểm c Khoản 1 Điều 33* của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh cụ thể như sau:

+ Tổ chức quan trắc, tính toán mực nước hồ, lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả qua tràn, ít nhất 04 lần vào các thời điểm: 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ.

+ Thực hiện bản tin dự báo 01 lần vào lúc 09 giờ. Nội dung bản tin dự báo bao gồm: lưu lượng đến hồ, mực nước hồ thời điểm hiện tại và các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới; dự kiến tổng lưu lượng xả tại các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới.

- Khi có bão khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới gần bờ hoặc các hình thể thời tiết khác gây mưa lũ, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến lưu vực sông Kôn, thực hiện chế độ quan trắc, dự báo và duy trì cho đến khi kết thúc đợt lũ theo *Điểm c Khoản 2 Điều 33* của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh, cụ thể như sau:

+ Tổ chức quan trắc, tính toán mực nước hồ, lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả qua đập tràn ít nhất 15 phút một lần.

+ Thực hiện bản tin dự báo lũ về hồ định kỳ 03 giờ 01 lần. Nội dung bản tin dự báo gồm mực nước hồ, lưu lượng đến hồ thời điểm hiện tại và các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới, trong đó, dự báo thời gian xuất hiện đỉnh lũ; dự kiến tổng lưu lượng xả tại các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới.

b) Chế độ báo cáo:

- Trong điều kiện thời tiết bình thường, khi chưa xuất hiện hình thể thời tiết có khả năng gây mưa lũ, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định cung cấp ngay bản tin dự báo kèm theo số liệu quan trắc, tính toán quy định tại *Điểm c Khoản 1 Điều 33* của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung bộ, Đài Khí tượng thủy văn Bình Định, Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Khi có bão mạnh khẩn cấp, áp thấp gần bờ hoặc có các hình thể thời tiết khác gây mưa, lũ có khả năng ảnh hưởng đến các địa phương trên lưu vực sông Kôn Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định cung cấp ngay bản tin dự báo kèm theo số liệu quan trắc, tính toán quy định tại *Điểm c Khoản 2 Điều 33* của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng thủy văn khu

vực Nam Trung bộ, Đài Khí tượng thủy văn Bình Định, Sở Nông nghiệp và PTNT.

3.4. Quy định vận hành trong một số trường hợp đặc biệt

- Khi mực nước hồ đạt cao trình ngưỡng tràn (63,00 m), thời tiết vẫn tiếp tục mưa, lúc này cần phân công trực 24/24 giờ và triển khai kiểm tra các vị trí xung yếu trên mái hạ lưu đập, mang cống và dọc hai bên tường tràn xả lũ.

- Khi mực nước hồ đạt cao trình mực nước dâng bình thường (MNDBT 68,00 m), mà thời tiết tiếp tục có mưa lớn, tràn đang mở hoàn toàn để tháo lũ, lúc này cần sẵn sàng tư thế ứng cứu khi có sự cố. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình phải trực thường xuyên 24/24 kiểm tra các vị trí xung yếu, báo động với các địa phương, bộ đội, huy động dân nhân lực, xe máy có mặt tại hồ để sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi sự cố xảy ra.

- Khi mực nước hồ đạt cao trình mực nước dâng gia cường (MNDGC 68,91 m), lúc này có mưa lớn và mực nước hồ vẫn tiếp tục tăng nhanh thì đây là trường hợp đặc biệt nguy hiểm, ngoài các công việc phải thực hiện nêu trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình phải báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời đề nghị lực lượng Công an huyện Tây Sơn tăng cường bảo vệ trật tự trị an khu vực công trình. Tăng cường phân công trực 24/24 giờ, báo cáo cấp có thẩm quyền để xả cống với lượng $Q_{\max} = 6 \text{ m}^3/\text{s}$. Các địa phương sẵn sàng tư thế di dời, bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của nhân dân.

3.5. Quy định cấp báo động và hình thức thông tin, báo động trong mùa mưa lũ

- Quy định cấp báo động trong điều kiện công trình làm việc bình thường như sau:

- + Báo động cấp I: Khi mực nước hồ đạt từ cao trình ngưỡng tràn (63,00 m) trở lên và các cửa tràn xả lũ chưa vận hành điều tiết lũ.

- + Báo động cấp II: Khi mực nước hồ đạt từ cao trình ngưỡng tràn (63,00 m) đến dưới mực nước dâng bình thường (MNDBT 68,00 m) đồng thời các cửa tràn xả lũ đang vận hành điều tiết lũ.

- + Báo động cấp III: Khi mực nước hồ xấp xỉ đạt mực nước dâng bình thường (MNDBT 68,00 m) đang mưa to hoặc dự báo sẽ có mưa to nước hồ đang lên, các cửa tràn xả lũ đang vận hành điều tiết lũ.

- + Cấp báo động đặc biệt: Khi mực nước hồ vượt cao trình mực nước dâng gia cường (MNDGC 69,25 m), đồng thời các cửa tràn xả lũ đang vận hành điều tiết lũ.

- Hình thức thông tin, báo động trong mùa mưa lũ như sau:

+ Thông tin mọi diễn biến về tình hình công trình, cũng như việc điều tiết lũ và cấp báo động, Xí nghiệp Thủy lợi V sẽ báo cáo trực tiếp (*gọi hoặc nhắn tin*) cho UBND các xã Bình Tân, Tây Bình, Tây An, Bình Hoà và Tây Vinh biết để thông báo cho Nhân dân chủ động ứng phó; đồng thời thường xuyên báo cáo cho Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình và UBND huyện Tây Sơn biết để chỉ đạo.

+ Để kịp thời thông tin cho Nhân dân vùng hạ lưu biết kế hoạch và tình hình điều tiết lũ hồ chứa, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định thường xuyên cung cấp để Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đưa tin.

4. Phương án sơ tán, bảo vệ người, tài sản, bảo vệ sản xuất

4.1. Khu vực dân cần di dời

- Xã Bình Tân: Tổng số hộ dân phải di dời 520 hộ, gồm: Thôn Thuận Ninh di dời đến Hòn Thị (xóm Sông) và Hòn Tái Đá (xóm Đình); thôn An Hội di dời đến Truong Sỏi và Núi Đá Vàng; thôn Mỹ Thạch di dời đến Trường cấp 1 và 2, trụ sở UBND xã, các nhà cao tầng, Truong Sỏi; thôn Phú Hưng di dời đến Núi Đất và Lúp Ký; thôn Thuận Hòa di dời đến Núi Cẩm (Vân Tường), Gò Truong Dài, các Nhà cao tầng, các Trường học hoặc UBND xã. Phương tiện di dời: Đi bộ, xe cơ giới, sông, xuồng, đò qua các tuyến đường liên thôn, liên xã.

- Xã Tây Vinh: Tổng số hộ dân phải di dời 1.781 hộ (5.336 nhân khẩu) gồm: Thôn An Vinh I có 371 hộ (1.103 nhân khẩu), thôn An Vinh II có 264 hộ (828 nhân khẩu), thôn Bình Đức 426 hộ (1.342 nhân khẩu) và thôn Nhơn Thuận 720 hộ (2.063 nhân khẩu) di dời đến Trường cấp 1, 2 và Nhà thể thao đa năng. Phương tiện di dời: Đi bộ, xe cơ giới, sông qua các tuyến đường liên thôn, liên xã.

- Xã Tây An: Tổng số hộ dân phải di dời 1.422 hộ (6.285 nhân khẩu), gồm: Xóm 1 Mỹ Đức di dời đến trụ sở thôn Mỹ Đức, thôn Háo Nghĩa di dời đến nhà ông Lâm (đầu cầu Đồng Dung). Phương tiện di dời: Đi bộ, xe cơ giới, sông qua các tuyến đường liên thôn, liên xã.

- Xã Tây Bình: Tổng số hộ dân phải di dời 1.391 hộ (3.970 nhân khẩu), gồm: Xóm 1, 2 và thị tứ thôn Mỹ An 475 hộ (1.404 nhân khẩu) di dời đến Trường Tiểu học Tây Bình, trường THPT Tây Sơn; thôn Mỹ Thuận 341 hộ (946 nhân khẩu) di dời đến Trường THCS Tây Bình, tháp Dương Long và trụ sở thôn Mỹ Thuận; thôn An Chánh, xóm 9, 10, 11 có 575 hộ (1.620 nhân khẩu) di

dời đến Gò Gai xóm 12 thôn An Chánh và trụ sở thôn An Chánh. Phương tiện di dời: Đi bộ, xe cơ giới, sông qua các tuyến đường liên thôn, liên xã.

- Xã Bình Hòa: Tổng số hộ dân phải di dời 117 hộ (381 nhân khẩu), gồm: Thôn Vĩnh Lộc 36 hộ (118 nhân khẩu) di dời đến các Nhà dân kiên cố, núi Cẩm; thôn Trường Định 1 có 08 hộ (10 nhân khẩu) di dời đến các Nhà dân kiên cố, núi Cẩm; thôn Kiên Thạnh 11 hộ (33 nhân khẩu) di dời đến Trường Tiểu học, Nhà văn hóa thôn; thôn Trường Định 2 có 07 hộ (09 nhân khẩu) di dời đến các Nhà dân kiên cố, núi Cẩm; thôn Hoà Đồng 37 hộ (106 nhân khẩu) di dời đến các Nhà dân kiên cố, Trường Tiểu học và Nhà văn hoá thôn; thôn Vân Tường 33 hộ (124 nhân khẩu) di dời đến Nhà văn hóa thôn và HTX Bình Hòa 2. Phương tiện di dời: Đi bộ, xe cơ giới, sông qua các tuyến đường liên thôn, liên xã.

4.2. Đường ứng cứu, sơ tán

Khi xảy ra sự cố, tận dụng các tuyến đường liên thôn, liên xã trong khu vực để di dân. Đặc biệt chú ý tránh những tuyến đường thường bị ngập lụt sâu nên phương tiện giao thông đi lại vận chuyển vật tư, thiết bị để phục vụ cho công tác ứng cứu công trình kịp thời và rất thuận lợi (đi hướng Tây và hướng Nam theo Quốc lộ 19B; phía nam Mương Mới đi theo hướng Nam về núi Cẩm xã Bình Hòa; phía Bắc Mương Mới đi theo hướng Đông xuống núi Bàu Thuộc xã Bình Tân; xóm Đình đi theo hướng Tây Bắc lên Hòn Tái Đá,...).

4.3. Phương tiện trợ giúp sơ tán người và tài sản khỏi vùng ngập lụt

- Để đảm bảo an toàn cho nhân dân trong mùa bão lũ, sau khi có thông báo về điều tiết lũ hồ chứa từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình, yêu cầu chính quyền địa phương tổ chức huy động lực lượng tại chỗ, kết hợp vận động, thuyết phục nhân dân tự giác di dời trước khi bị ngập sâu.

- Về phương tiện di dời: Trước hết là xe cơ giới vận chuyển (trung bình mỗi xe khoảng 20 người) và huy động phương tiện đường thủy như xuồng, sông, ghe đã có tại chỗ trong vùng để di dời (phải đảm bảo trang bị đầy đủ áo phao cho chủ phương tiện và người được di dời). Ngoài phương tiện tại chỗ Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, huy động phương tiện của lực lượng quân sự huyện để tổ chức di dời, ứng cứu khẩn cấp.

5. Bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc

Trước lũ hàng năm, công trình hồ chứa nước Thuận Ninh được UBND tỉnh phê duyệt thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình, trong đó:

- Đảm bảo an ninh trật tự, giao thông được giao cho Công an huyện Tây Sơn là lực lượng chủ lực, nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự khi di dời người dân và tài sản của Nhân dân; xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng huy động tham gia sơ tán, di dời Nhân dân, tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ tại các khu vực lũ lụt khi có lệnh.

- Thông tin liên lạc được giao cho Bưu điện huyện Tây Sơn và Trạm Viễn thông huyện Tây Sơn thường xuyên kiểm tra và kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo duy trì thông tin liên lạc, phục vụ tốt công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

- Nguồn điện thấp sáng và vận hành công trình giao cho Điện lực Phú Phong bảo đảm nguồn điện liên tục phục vụ cho cơ quan, đơn vị chỉ đạo, cảnh báo, dự báo thông tin liên lạc,...; bảo vệ các công trình điện (trạm biến thế, thiết bị điện, ...) và có phương án cắt điện những khu vực bị ngập khi sự cố công trình xảy ra.

6. Phối hợp chỉ đạo, chỉ huy phòng tránh, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

6.1. Thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình hồ chứa nước Thuận Ninh - huyện Tây Sơn năm 2023 được thành lập theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó:

- Trưởng ban: Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn.
- Phó Trưởng ban: Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định.
- Các ủy viên: Trưởng Công an huyện Tây Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tây Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện huyện Tây Sơn, Giám đốc Điện lực Phú Phong, Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tây Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Tây Sơn, Tổ trưởng Tổ Viễn thông huyện Tây Sơn, Chủ tịch UBND các xã: Bình Tân, Bình Hoà, Tây Bình, Tây An, Tây Vinh, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi V.

6.2. Phân công trách nhiệm Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình như sau

- UBND huyện Tây Sơn: Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã Bình Tân, Bình Hoà, Tây Bình, Tây An, Tây Vinh và các đơn vị Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Điện lực Phú Phong, Bưu điện

huyện, Tổ trưởng Tổ Viễn thông huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện, Trung tâm Y tế huyện có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, thông tin liên lạc, điện vận hành công trình ứng phó với thiên tai, vệ sinh phòng bệnh. Trong trường hợp bão mạnh, mưa lũ lớn bất thường, chỉ đạo các đơn vị liên quan cập nhật và đưa tin về cơn bão, thông tin chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh, huyện về phòng chống thiên tai; chỉ đạo huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực tại chỗ để ứng cứu và tổ chức phương án di dời dân; thông báo kịp thời tình hình vận hành điều tiết lũ của công trình cho UBND các xã và Nhân dân vùng hạ lưu biết để chủ động phòng tránh.

- Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định:

+ Tổ chức lực lượng trực ban liên tục 24/24 giờ tại công trình để quan trắc, vận hành công trình, trực tiếp chỉ đạo Xí nghiệp Thủy lợi V thực hiện công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

+ Vận hành đập trong mùa lũ theo quy định tại *Điều 6, 7, 8, 10, 12, 15*; theo dõi khí tượng - thủy văn, thực hiện chế độ quan trắc, dự báo theo quy định tại *Điều 31, 33*; cung cấp số liệu, thông tin báo cáo trong mùa lũ cho các cơ quan, đơn vị theo quy định tại *Điều 34* và thực hiện nhiệm vụ an toàn công trình theo quy định tại *Điều 32* của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Côn - Hà Thanh.

+ Kiểm tra thường xuyên tình hình hoạt động công trình để chủ động kịp thời xử lý sự cố ngay từ giờ đầu; tập kết vật tư, vật liệu dự phòng và chuẩn bị đầy đủ kinh phí để chi trả khi cần huy động nhân lực, vật liệu tham gia ứng cứu công trình.

+ Chịu trách nhiệm về kỹ thuật công trình, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý kịp thời các sự cố trước, trong và sau bão, lũ; theo dõi diễn biến thời tiết, chỉ đạo Xí nghiệp Thủy lợi V tổ chức quan trắc mực nước hồ, tính toán dự báo lưu lượng đến hồ chứa và đề xuất các phương án điều tiết lũ hợp lý.

+ Kịp thời báo cáo cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT về các phương án điều tiết lũ của hồ chứa và tổ chức vận hành điều tiết lũ theo các phương án đã chuẩn bị.

+ Đối với các trường hợp xảy ra mưa lũ lớn bất thường kịp thời báo cáo tình hình và thực hiện các quyết định của Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh.

+ Trước khi vận hành điều tiết lũ, thông báo bằng điện thoại (sau đó bằng văn bản) cho Chủ tịch UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tây

Son biết trước 04 giờ để thông báo cho các xã và Nhân dân vùng hạ du biết chủ động phòng tránh.'

- UBND các xã: Bình Tân, Bình Hoà, Tây Bình, Tây An và Tây Vinh thông báo kịp thời cho Nhân dân trong vùng hạ lưu hồ khi hồ điều tiết lũ; có kế hoạch đảm bảo đầy đủ phương tiện lương thực, vật dụng, thuốc men cần thiết cho người dân khi phải di dời đến nơi khác để tránh lụt bão. Thực hiện tốt công tác di dời dân khi có chỉ đạo của cấp trên, tổ chức thực hiện tốt công tác vệ sinh trong và sau lụt bão. Lập, phê duyệt lực lượng Đội xung kích và phổ biến những quy định cần thiết cho các thành viên, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ lao động sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu. Tuyên truyền cho Nhân dân biết những quy định về hiệu lệnh còi báo động khi hồ điều tiết lũ.

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tây Sơn: Chỉ đạo xây dựng lực lượng Đội xung kích các xã Bình Tân, Bình Hoà, Tây Bình, Tây An và Tây Vinh; thành lập từng Trung đội, Tiểu đội có phương án cụ thể với tư thế sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Phối hợp cùng với địa phương thực hiện tốt công tác di dời dân đến nơi an toàn.

- Công an huyện Tây Sơn: Chỉ đạo lực lượng Công an giữ gìn an ninh trật tự khi công trình vận hành điều tiết lũ và khi công trình xảy ra sự cố; phối hợp cùng với cơ quan Quân sự huyện, địa phương thực hiện tốt công tác di dời dân đến nơi an toàn.

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tây Sơn: Phối hợp chặt chẽ với Xí nghiệp Thủy lợi V kiểm tra hệ thống bờ đập, đê sông, kênh mương; nắm chắc tình hình thiệt hại báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS huyện để chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả sau bão, lụt; triển khai các phương án bảo đảm sản xuất.

- Điện lực Phú Phong: Đảm bảo cung cấp điện duy trì hoạt động bình thường của lưới điện cung cấp cho công trình; đảm bảo an toàn cho đường dây, trạm điện xử lý kịp thời khi có sự cố về điện.

- Bưu điện và Tổ viễn thông huyện Tây Sơn: Thường xuyên kiểm tra và kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo duy trì thông tin liên lạc; kịp thời chuyển tải thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh đến các địa phương, cơ quan, đơn vị phục vụ tốt công tác Phòng chống thiên tai.

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Tây Sơn: Tăng cường công tác truyền tin, thông báo chính xác, kịp thời các thông tin dự báo, cảnh báo về thời tiết mưa, lũ, bão; phổ biến cho Nhân dân những kiến thức cơ bản về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai. Khi dự báo có bão mạnh xảy ra cấp

nhật kịp thời và đưa tin về cơn bão, thông báo cho người dân chằng, chống nhà cửa, chặt cây, tĩa cành có nguy cơ đổ ngã ở các khu dân cư, cơ sở công cộng; khẩn trương thu hoạch nông lâm thủy sản, bảo vệ lương thực, vật nuôi.

- Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn: Có kế hoạch đảm bảo đầy đủ vật dụng, thiết bị y tế, thuốc men cần thiết cho người dân khi phải di dời đến nơi khác để tránh lụt bão, tổ chức cấp cứu nạn nhân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai gây ra; theo dõi, nắm bắt tình hình chuẩn bị vật dụng, thiết bị y tế, thuốc men cần thiết của các Trạm y tế xã; tổ chức thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch trong và sau lụt, bão.

7. Nguồn nhân lực ứng phó thiên tai

- Lực lượng thường trực tại công trình của Xí nghiệp Thủy lợi V hiện có 07 người, trong đó có 01 kỹ sư thủy lợi, 01 cao đẳng thủy lợi và 05 công nhân quản lý vận hành. Khi có mưa lũ lớn, sẽ tăng cường cán bộ, nhân viên của văn phòng Xí nghiệp và Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định cùng tham gia thực hiện công tác phòng chống lụt bão.

- Lực lượng Đội xung kích của các xã Bình Tân, Bình Hoà, Tây Bình, Tây An và Tây Vinh (*UBND các xã phê duyệt*) sẵn sàng ứng phó khi được huy động. Khi mưa lũ lớn, công trình có nguy cơ xảy ra sự cố, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình phối hợp với UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo các cơ quan Quân sự huyện, Công an huyện, UBND các xã: Bình Tân, Bình Hoà, Tây Bình, Tây An, Tây Vinh và các ngành liên quan của huyện Tây Sơn huy động lực lượng để ứng cứu kịp thời khi tình huống xấu nhất xảy ra.

8. Dự trữ vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm

8.1. Vật tư, vật liệu

- | | | | |
|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| - Đá hộc | : 40,0 m ³ ; | - Cáp Φ18 | : 110,0 m; |
| - Cát | : 27,0 m ³ ; | - Đá dăm (4x6)cm | : 15,0 m ³ ; |
| - Đá dăm (2x4) cm | : 5,0 m ³ ; | - Rọ sắt | : 107,0 cái; |
| - Dầu diezen | : 100,0 lít. | | |

Tất cả vật tư, vật liệu đã tập kết tại chân công trình, ngoài ra tùy theo tình hình diễn biến công trình Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình có kế hoạch điều động cụ thể.

8.2. Phương tiện

Xí nghiệp Thủy lợi V phối hợp với UBND các địa phương lân cận trong khu vực ký hợp đồng nguyên tắc để điều động phương tiện, xe máy, vật tư và dụng cụ khi có yêu cầu xử lý sự cố xảy ra.

8.3. Trang thiết bị và nhu yếu phẩm

Đầu mùa mưa lũ hàng năm, Công ty thành lập Tổ kiểm tra đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ để đánh giá hiện trạng công trình, khắc phục hư hỏng và vận hành chạy thử các thiết bị cơ khí, điện...; trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cũng như có kế hoạch triển khai mua và dự trữ các nhu yếu phẩm cần thiết cho công trình như mì tôm, đèn pin, đèn bão, áo phao,... để phục vụ công tác phòng chống thiên tai.

9. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Phương án ứng phó thiên tai cho công trình hồ chứa nước Thuận Ninh năm 2023.

- Huy động và bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn công trình khi gặp sự cố và cắt giảm một phần đỉnh lũ cho hạ lưu.

- Thực hiện quy chế trực ban, chế độ thông tin, báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và PTDS tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn cấp trên theo quy định của pháp luật./.